

PIÙ LUMINOSITÀ IN TUTTA SICUREZZA.

Antieffrazione

Versione a due ante

Abbattimento Acustico

in funzione del kit prestazionale

Trasmittanza Termica

con vetro Strong Plus

Classe 3 norma EN 1627

NPD

R_w da 38 a 40 dB

U = da 2,1 a 1,6 W/m²K

La porta Sun-Light costituisce la scelta ideale per chi preferisce la trasparenza del vetro, ma pretende eccellenti prestazioni non solo a livello di sicurezza, ma anche di isolamento termico ed acustico.

Ideale per uffici e studi di professionisti, perfetta come passaggio a terrazzi e giardini, la porta blindata Sun-Light offre libero accesso alla luce, ma blocca fermamente le intrusioni, senza rinunciare al comfort dell'isolamento. Montanti e traverse delimitano con discrezione il perimetro, in modo da dare libero spazio alla trasparenza dei vetri, rigorosamente certificati antieffrazione e rispondenti alle norme di sicurezza europee.

La struttura è in doppia lamiera di acciaio elettrozincato (spessore 12/10 mm esterno e 10/10 mm interno), con rinforzi verticali e orizzontali interni; doppio deviatore inferiore e superiore a due perni. I montanti in acciaio da 15 cm sono rinforzati per accogliere il vetro serie Strong Plus, di 37 mm di spessore, che coniuga perfettamente comfort

e sicurezza: il lato esterno è uno stratificato di elevato spessore con caratteristiche antieffrazione classe P6B, il lato interno è uno stratificato rispondente alle norme DL 115 e DL 192, e la camera interna, riempita con gas inerte, consente un elevato isolamento acustico e termico.

Sun-light è disponibile in dimensioni standard o su misura ad una o due ante ed è personalizzabile in ogni dettaglio grazie ad un'ampia scelta di essenze, colori e configurazioni: con sopra luce cieco o vetrato, con senso di apertura invertito, ecc.



- 1 Coibentazione
- 2 Lamiera interna
- 3 Portavetro rinforzato
- 4 Tubolare ferma vetro
- 5 Cerniere registrabili
- 6 Rostri Fissi
- 7 Vetro blindato
- 8 Pannello interno
- 9 Cornice fermapannello interno
- 10 Guarnizione anta
- 11 Lamiera esterna
- 12 Pannello esterno
- 13 Bordo fermapannello esterno
- 14 Deviatori
- 15 Piastra protezione serratura
- 16 Serratura di Sicurezza
- 17 Soglia mobile parafreddo
- 18 Asta verticale anta semifissa
- 19 Coprifilo interno
- 20 Telaio
- 21 Falsotelaio
- 22 Zanca
- 23 Montante centrale
- 24 Chiusura anta semifissa

SUN - LIGHT

Serratura di sicurezza per cilindro a profilo europeo.

La serratura è dotata di cilindro a profilo europeo Smart, Excel o Prestige. Una piccola chiave comanda 3 chiavistelli al centro, il mezzo giro e 2 doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso. La porta può essere fornita anche di un comodo cilindro per l'uso provvisorio in cantiere. L'apertura e la chiusura dei chiavistelli è resa morbida e fluida grazie al movimento ad ingranaggi caratteristico di questa serratura.

Il dispositivo di protezione cilindro anti-trapano e anti-estrazione in acciaio temperato antitrapano - ancorato all'interno della porta - si oppone ai tentativi di manipolazione o di estrazione. Funzionalità anche in caso di smarrimento delle chiavi: con una semplice operazione si sostituisce il solo cilindro anziché l'intera serratura.



Principali varianti eseguibili:

